



BIELLA – Italia
Tel.++39015/20143 - Fax ++39015/8353156
<http://www.antexa.com> - Email: info@antexa.com

MACCHINARIO USATO DISPONIBILE

SECOND-HAND AVAILABLE MACHINES

Lista nr. 68 29.03.2010

TM TINTORIA MATASSE / HANKS DYEING

TM- HT ARMADI A PRESSIONE/HANKS CABINET UNDER PRESSURE

TMHT67	Nr. 1	ARMADIO PER TINTURA MATASSE OBEM. TIPO MBC 350/06/CE / 87 - A PRESSIONE STATICA. TEMPERATURA: 110 °C. - CAPACITA': 300/350 KGS. – A CESTI ESTRAIBILI – A BASSO RAPPORTO BAGNO <i>HANKS CABINET DYEING MACHINE OBEM – TYPE MBC 350/06/CE / 87 - UNDER STATIC PRESSURE. TEMPERATURE: 110 °C. CAPACITY: 300/350 KGS. – EXTRACTABLE BASKETS LOW LIQUOR RATIO</i>
TMHT73	Nr. 2	ARMADI PER TINTURA MATASSE OBEM – MOD. MBC 45/06/CE / 87 - A PRESSIONE STATICA - TEMPERATURA: 110°C. – CAPACITA': 30/45 KGS. – A CESTI ESTRAIBILI – A BASSO RAPPORTO BAGNO <i>HANKS CABINET DYEING MACHINES OBEM – TYPE MBC 45/06/CE / 87 - UNDER STATIC PRESSURE - TEMPERATURE: 110°C – CAPACITY: 30/45 KGS. - EXTRACTABLE BASKETS – LOW LIQUOR RATIO</i>
TMHT76	Nr. 1	GRUPPO DI DUE ARMADI PER TINTURA MATASSE OBEM. TIPO MBC 350/700/06/CE/PA – 87 - A PRESSIONE STATICA. TEMPERATURA: 110 °C. CAPACITA': 300/350+300/350 KGS. – A CESTI ESTRAIBILI – A BASSO RAPPORTO BAGNO – FUNZIONANTI IN SINGOLO E IN PARALLELO <i>GROUP OF TWO HANKS CABINET DYEING MACHINES OBEM – TYPE MBC 350/700/06/CE/PA – 87 - UNDER STATIC PRESSURE - TEMPERATURE: 110 °C. CAPACITY: 300/350+300/350KGS. – EXTRACTABLE BASKETS – LOW LIQUOR RATIO – WORKING IN SINGLE AND IN PARALLEL COUPLING</i>
TMHT81	Nr. 1	ARMADIO PER TINTURA MATASSE OBEM – MOD. MBC 20/06/CD / 87 - A PRESSIONE STATICA - TEMPERATURA: 110°C. – CAPACITA': 15/20 KGS. – CARICO DIRETTO – A BASSO RAPPORTO BAGNO <i>HANKS CABINET DYEING MACHINE OBEM – TYPE MBC 20/06/CD / 87 - UNDER STATIC PRESSURE - TEMPERATURE: 110°C – CAPACITY: 15/20 KGS. – DIRECT LOADING – LOW LIQUOR RATIO</i>
TMHT82	Nr. 1	ARMADIO PER TINTURA MATASSE L. BELLINI TIPO APPC LV-150/89-90 - A PRESSIONE STATICA. TEMPERATURA: 110 °C. - CAPACITA': 150/160 KGS. – A CESTI ESTRAIBILI – A BASSO RAPPORTO BAGNO – A CUSCINO D'ARIA <i>HANKS CABINET DYEING MACHINE L. BELLINI– TYPE APPC LV-150/89-90 - UNDER STATIC PRESSURE. TEMPERATURE: 110 °C. CAPACITY: 150/160 KGS. – EXTRACTABLE BASKETS LOW LIQUOR RATIO – WITH AIR CUSHION</i>

TMHT83	Nr. 1	ARMADIO PER TINTURA MATASSE L. BELLINI – MOD. APPC 40/LV/91 - A PRESSIONE STATICA - TEMPERATURA: 110°C. – CAPACITA': 30/40KGS. – A CESTI ESTRAIBILI – A BASSO RAPPORTO BAGNO – A CUSCINO D'ARIA <i>HANKS CABINET DYEING MACHINE L. BELLINI– TYPE MBC APPC 40/LV/91 - UNDER STATIC PRESSURE - TEMPERATURE: 110°C – CAPACITY: 30/40 KGS. - EXTRACTABLE BASKETS – LOW LIQUOR RATIO – WITH AIR CUSHION</i>
---------------	-------	---

TMHT84	Nr.1	ARMADIO PER TINTURA MATASSE L. BELLINI – MOD. APPC-LV/12/91 - A PRESSIONE STATICA - TEMPERATURA: 110°C. – CAPACITA': 10/15 KGS. – A CESTI ESTRAIBILI – A BASSO RAPPORTO BAGNO – A CUSCINO D'ARIA <i>HANKS CABINET DYEING MACHINE L. BELLINI – TYPE APPC-LV/12/91 - UNDER STATIC PRESSURE - TEMPERATURE: 110°C – CAPACITY: 10/15 KGS. - EXTRACTABLE BASKETS – LOW LIQUOR RATIO – WITH AIR CUSHION</i>
---------------	------	---

TM – ATM ARMADI ATMOSFERICI / ATMOSPHERIC HANKS CABINET

TMATM11	Nr. 2	ARMADIO PER TINTURA MATASSE OBEM MOD. MTA 120 / 88 - A PRESSIONE ATMOSFERICA – TEMPERATURA 100°C. – CAPACITA' 100 KG. – CON DI SPOSITIVO META' CARICO <i>HANKS CABINET DYEING MACHINE OBEM MOD. MTA 120 / 88– ATMOSPHERIC PRESSURE – TEMPERATURA 100°C: - CAPACITY 100 KGS.- WITH DEVICE FOR HALF LOADING</i>
----------------	-------	--

TM – BRM APPARECCHI A BRACCIA / SPRAY DYEING MACHINES

- no availability at the moment

TR TINTORIA ROCHE – FIOCCO – TOW – TOPS - CONES DYEING MACHINES

TRV - APPARECCHI VERTICALI – VERTICAL MACHINES

TRV30	Nr.1	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCHE OBEM MOD. API 650/VB/25-83 – HT – ALTA TEMPERATURA: 142°C - CAPACITA' 25 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM - QUADRO ELETTRICO, PROGRAMMATORE ELETTRONICO <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – OBEM MOD. API 650/VB/25-83 – HIGH TEMPERATURE: 142°C CAPACITY 25 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM – ELECTRIC PANEL AND PROGRAMMING UNIT</i>
--------------	------	---

TRV31	Nr. 1	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCHE OBEM MOD. API 1070/VB/100-88 – HT – ALTA TEMPERATURA: 142°C - CAPACITA' 100 /120KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – OBEM MOD. API 1070/VB/100-88 – HIGH TEMPERATURE: 142°C - CAPACITY 100/120 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM</i>
--------------	-------	---

TRV32	Nr. 2	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCHE OBEM - MOD. API/850/VB/100 – HT – ALTA TEMPERATURA: 142°C - CAPACITA' 80/100 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – OBEM - MOD. API/850/VB/100 – HIGH TEMPERATURE: 142°C - CAPACITY 80/100 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM</i>
--------------	-------	---

TRV33	Nr. 1	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCCHE FLAINOX-88 – HT ALTA TEMPERATURA: 142°C - CAPACITA' 50 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM - QUADRO ELETTRICO, PROGRAMMATORE ELETTRONICO <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – FLAINOX-88 HIGH TEMPERATURE: 142°C - CAPACITY 50 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM – ELECTRIC PANEL AND PROGRAMMING UNIT</i>
TRV34	Nr. 3	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCCHE ILMA 67/81– HT – ALTA TEMPERATURA: 142°C - CAPACITA' 400/500 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM - QUADRO ELETTRICO, PROGRAMMATORE ELETTRONICO <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – ILMA 67/81– HIGH TEMPERATURE: 142°C - CAPACITY 400/500 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM – ELECTRIC PANEL AND PROGRAMMING UNIT</i>
TRV36	Nr. 2	APPARECCHIO VERTICALE TINTURA ROCCHE ILMA- 69 – HT – ALTA TEMPERATURA: 142°C - CAPACITA' 200 KG. - PRESSIONE STATICA 4,5 ATM - QUADRO ELETTRICO, PROGRAMMATORE ELETTRONICO <i>VERTICAL HT CONE DYEING MACHINE – ILMA- 69 – HIGH TEMPERATURE: 142°C - CAPACITY 200 KG. - HIGH PRESSURE 4,5 ATM – ELECTRIC PANEL AND PROGRAMMING UNIT</i>
TRV37	Nr. 1	IMPIANTO PER PESATURA AUTOMATICA ROCCHE TINTE CON IMBALLATRICE A PALLET <i>AUTOMATIC WEIGHING PLANT FOR CONES WITH PACKING MACHINE ON PALLET</i>
TRV38	Nr. 1	IMPIANTO DI DOSAGGIO AUTOMATICO PRODOTTI CHIMICI AUSILIARI MOD. SALCE <i>LIQUID CHEMICALS DOSING AUTOMATIC PLANT MOD. SALCE</i>
TRV39	Nr. 1	MAGAZZINO ROTANTE PER FUSTI/CONTENITORI COLORANTI MOD. LAWER TIPO MR2 A 8 RIPIANI <i>ROTARY DYE STORE MOD. LAWER TYPE MR2 – 8 ROTARY SHELVES</i>
TRV40	Nr. 1	SBORDATRICE AUTOMATICA PER ROCCHE <i>AUTOMATIC ROUND CORNER MACHINE FOR CONES</i>
TRV41	Nr. 1	SBORDATRICE MANUALE PER ROCCHE <i>MANUAL ROUND CORNER MACHINE FOR CONES</i>
TRV42	Nr. 1	IMPIANTO AUTOMATICO PER CENTRIFUGAZIONE ED ESSICAZIONE ROCCHE MOD. MINNETTI COMPOSTO DA: MANIPOLATORE/CARICATORE AUTOMATICO – CENTRIFUGA AUTOMATICA – ESSICCATORE CONTINUO – CON ROBOT <i>AUTOMATIC PLANT MOD. MINNETTI FOR HYDROEXTRACTOR AND DRYER FOR CONES COMPOSED BY AUTOMATIC LOADER, HYDROEXTRACTOR, CONTINUOUS DRYER – WITH ROBOT</i>

TRO – APPARECCHI ORIZZONTALI HORIZONTAL MACHINES

TRO14	Nr. 2	APPARECCHI ORIZZONTALI TINTURA ROCCHE MINOX-87/91 300/350+300/350 KG. - DIAM. MAX ROCCHE 230 MM. – COLLEGATI IN PARALLELO - QUADRO ELETTRICO CON PROGRAMMATORI ELETTRONICI <i>TWO MINOX-87/91 PACKAGE DYEING MACHINES 300/350 +300/350KGS. MAX CONES DIAM. 230 MM. – COUPLED IN PARALLEL - ELECTRIC PANEL WITH PROGRAMMING UNITS</i>
TRO15	Nr. 2	APPARECCHI ORIZZONTALI TINTURA ROCCHE MINOX-90 300/350 + 300/350 KG. DIAM. MAX ROCCHE 230 MM. – COLLEGATI IN PARALLELO - QUADRO ELETTRICO CON PROGRAMMATORI ELETTRONICI <i>TWO MINOX-90 PACKAGE DYEING MACHINES 300/350 + 300/350 KGS. MAX CONES DIAM. 230 MM. – COUPLED IN PARALLEL - ELECTRIC PANEL WITH PROGRAMMING UNITS</i>

TRO16	Nr. 2	APPARECCHI ORIZZONTALI TINTURA ROCCHHE MINOX-94 300/350 + 300/350 KG. DIAM. MAX ROCCHHE 230 MM. – COLLEGATI IN PARALLELO - QUADRO ELETTRICO CON PROGRAMMATORI ELETTRONICI <i>TWO MINOX-94 PACKAGE DYEING MACHINES 300/350+300/350 KGS. MAX CONES DIAM. 230 MM. – COUPLED IN PARALLEL - ELECTRIC PANEL WITH PROGRAMMING UNITS</i>
TRO18	Nr. 1	APPARECCHIO ORIZZONTALE TINTURA ROCCHHE MINOX-90 150/160 KG. DIAM. MAX ROCCHHE 230 MM. - QUADRO ELETTRICO CON PROGRAMMATORI ELETTRONICI <i>PACKAGE DYEING MACHINE MINOX-90 150/160 KGS. MAX CONES DIAM. 230 MM. - ELECTRIC PANEL WITH PROGRAMMING UNITS</i>
TRO21	Nr. 1	CARRELLO MANIPOLATORE AUTOMATICO PER SCARICO CESTI ORIZZONTALI MACCHINE TINTORIA <i>AUTOMATIC TRUCK FOR UNLOADING OF HORIZONTAL PACKAGE DYEING MACHINES</i>

ITC - COMPLETE DYEING PLANT

ITC 1	Nr. 1	<p>IMPIANTO COMPLETO PER TINTURA FIBRE TESSILI IN FIOCCO COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRESSA PER CARICO CESTI - N. 2 APPARECCHI DI TINTURA ORIZZONTALI FLAINOX 400 KG./CAD. A CESTRI ESTRAIBILI - CENTRIFUGA VERTICALE A CESTI ESTRAIBILI - ESSICCATOIO ORIZZONTALE A TAPPETO MOD. ALEA A 2 CAMPI CON CARICATORE/APRITOIO - PRESSA PER FIOCCO TINTO <p><i>COMPLETE LOOSE STOCK DYEING FIBER PLANT COMPOSED BY:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>PRESS FOR BASKETS LOADING</i> - <i>N. 2 ORIZONTAL DYEING MACHINES FLAINOX 400 KG./EACH WITH EXTRACTABLE BASKETS</i> - <i>HYDROTRACTOR FOR BASKETS</i> - <i>HORIZONTAL BELT DRYER ALEA 2 CHAMBERS WITH OPENER</i> - <i>AUTOMATIC PRESS FOR BALES</i>
--------------	-------	---

CN CENTRIFUGHE - HYDROEXTRACTORS

CNM CENTRIFUGHE MATASSE - HANKS HYDROEXTRACTORS

CNR12	Nr. 1	CENTRIFUGA MATASSE MINNETTI - DIAM. 1500 MM. - QUADRO ELETTRICO <i>HYDROEXTRACTOR MACHINE FOR HANKS MINNETTI - DIAM. 1500 MM. - ELECTRIC PANEL</i>
-----------------------	-------	---

CNR CENTRIFUGHE ROCCHE - CONES HYDROEXTRACTORS

CNR13	Nr. 1/2	CENTRIFUGA AUTOMATICA PER ROCCHE - MARCA DETTIN - TIPO BERTA 24TE - 91/92 <i>AUTOMATIC CONES HYDROEXTRACTOR MOD. DETTIN - TYPE BERTA 24TE - 91/92</i>
-----------------------	---------	---

CNR14	Nr. 1	CENTRIFUGA AUTOMATICA PER ROCCHE - MARCA DETTIN - TIPO BERTA 36TE - 2000 <i>AUTOMATIC CONES HYDROEXTRACTOR MOD. DETTIN - TYPE BERTA 36TE - 2000</i>
-----------------------	-------	---

CNR15	Nr. 1	CENTRIFUGA PER ROCCHE - MARCA MINNETTI Ø 1700 MM. - PRODUZIONE 300 KG./ORA - A CESTI ESTRAIBILI <i>MINNETTI HYDROEXTRACTOR FOR CONES Ø 1700 - PRODUCTION 300 KG./H - WITH EXTRACTABLE BASKETS</i>
-----------------------	-------	---

ESSICCATOI - DRYERS

ERM ESSICCATOI AD ARIA MATASSE - HANKS CONTINUOUS DRYERS

ERM9	Nr. 1	ESSICCATOIO CONTINUO A SPREMITURA ALEA - MOD. MNC81 / 82 - 300/500 Kg/h <i>CONTINUOUS ALEA DRYER - WITH SQUEEZING SYSTEM - MOD. MNC81 / 82 - 300/500 Kg/h</i>
----------------------	-------	--

ERR ESSICCATOI ROCCHE FIOCCO - CONES / FIBER DRYERS

ERR11	Nr. 1	ESSICCATOIO PER ROCCHE MOD. MINNETTI A CAMERA - CAPACITA' 300 KG. C.A. <i>DRYERS FOR CONES MOD. MINNETTI - CAPACITY 300 KG. APPROX.</i>
-----------------------	-------	--

LTT LABORATORIO TINTORIA - DYEING LABORATORY

LTT31	Nr. 1	OBEM - APPARECCHIO SINGOLO MOD. GR 203 / 01 - A PRESSIONE - 140°C - RISCALDAMENTO ELETTRICO - A CIRCOLAZIONE BAGNO. <i>OBEM - SINGLE TANK MACHINE MOD. GR 203 / 01 - UNDER PRESSURE - 140°C - ELECTRICAL HEATING WITH BATH RECIRCULATION.</i>
-----------------------	-------	---

LTT32	Nr. 1	ARMADIO DA LABORATORIO PER MATASSE - MOD. LORIS BELLINI / 85 - PRESSIONE STATICA - 110°C. - CAPACITA' 1/1,5 KG. - QUADRO ELETTRICO E PROGRAMMATORE ELETTRONICO <i>LABORATORY HANKS CABINET MACHINE - MOD. LORIS BELLINI / 85 - STATIC PRESSURE - 110°C. - CAPACITY 1/1,5 KGS. - ELECTRIC PANEL AND ELECTRONIC PROGRAMMING UNIT</i>
-----------------------	-------	---

LTT33	Nr. 2	APPARECCHI TINTURA A BARILOTTI ROTANTI - AHIBA - MOD. POLIMAT / 99 - 12 BARILOTTI <i>LABORATORY DYEING MACHINE - AHIBA - MOD. POLIMAT / 99 - 12 TANKS</i>
-----------------------	-------	--

LTT35	Nr. 1	TORSIOMETRO MANUALE PER FILATI RITORTI <i>MANUAL TORSIOMETER FOR TWISTED THREADS</i>
LTT37	Nr. 1	APPARECCHIO TINTURA AHIBA – MOD. TURBOMAT HT – 6 BARILOTTI <i>LABORATORY DYEING MACHINE AHIBA – MOD. TURBOMAT HT – 6 TANKS</i>
LTT38	Nr. 1	APPARECCHIO DI TINTURA DA LABORATORIO MOD. GAVAZZI - TIPO CAMPIOCOLOR 5+5 POSIZIONI CON PROGRAMMATORI INDIPENDENTI <i>LABORATORY DYEING MACHINE MOD. GAVAZZI TYPE CAMPIOCOLOR 5+5 POSITIONS – WITH INDIPENDENT PROGRAMMING UNITS</i>
LTT39	Nr. 1	PIPETTATRICE/DOSATRICE AUTOMATICA SALCE -1997 COMPLETA DI PLC <i>DOSING AUTOMATIC MACHINE MOD. SALCE 1997-1997 WITH AUTOMATIC PLC CONTROL</i>
LTT40	Nr. 1	APPARECCHIO TINTURA A RAGGI INFRROSSI MOD. MATHIS – LABOMAT 12/97 <i>INFRARED DYEING MACHINE MDO. MATHIS – LABOMAT 12/97</i>
LTT42	Nr. 1	SPETTROFOTOMETRO MACBETH TIPO COLOREYE 2180-20 <i>SPECTOFOTOMER MACBETH COLOREYE 2180-20</i>
LTT43	Nr. 1	APPARECCHIO TINTURA A BARILOTTI ROTANTI MOD. UGOLINI – RAGGI INFRARROSSI – RED TEST 01 <i>ROTARY LABORATORY DYEING MACHINE MOD. UGOLINI – INFRARED TYPE – RED TEST 01</i>
LTT44	Nr. 1	ROCCATRICE A 1 TESTA DA ROCCA A ROCCA MOD. CORGHI <i>CONE WINDING CORGHI 1 HEAD</i>
LTT45	Nr. 1	MACHINA A 2 TESTE PER TUBOLARE <i>2 HEAES TUBOLAR WINDING MACHINE</i>
LTT47	Nr. 1	ASPINO ELETTRICO PER MATASSINE MOD. OMAC 5 POSIZIONI <i>ELECTRONIC HANKS WINDER OMAC 5 POSITIONS</i>
LTT48	Nr. 1	ASPINO MANUALE PER MATASSINE A 5 POSIZIONI <i>MANUAL HANKS WINDER 5 POSITIONS</i>
LTT49	Nr. 1	MACCHINE PER PROVA PARAFFINA MOD. SCHLAFHORST <i>PARAFFIN TEST MACHINE FOR YARNS MOD. SCHLAFHORST</i>
LTT50	Nr. 1	APPARECCHIO DI TINTURA ROCCHHE MOD. POZZI - TIPO AT4 – 2/4 ROCCHHE – QUADRO ELETTRICO E PROGRAMMATORE <i>LABORATORY CONES DYEING MACHINE MOD. POZZI – TYPE AT4 – 2/4 CONES – ELECTRIC PANEL AND PROGRAMMING UNIT</i>

VF – VAPORIZZATORI PER FILATI - YARN STEAMERS

AUTOCLAVI – AUTOCLAVES

VFPV8	Nr. 1	AUTOCLAVE PER VAPORIZZAZIONE E TERMOFISSAGGIO OBEM - TIPO VFPV 300/130/84 - SOTTO VUOTO E SOTTO PRESSIONE 138 °C. - PRESSIONE 2,5 KG/cm ² - CAPACITA': 300 KG. - IN ACCIAIO INOX - QUADRO ELETTRICO. <i>UNDER VACUUM AND UNDER PRESSURE OBEM STEAMING AND THERMOFIXING AUTOCLAVE – TYPE VFPV 300/130/84 - 138 °C. - PRESSURE 2,5 KG/cm² - CAPACITY: 300 KGS CONES/BOBBINS - IN STAINLESS STEEL - ELECTRIC PANEL</i>
VFPV9	Nr.1	AUTOCLAVE PER VAPORIZZAZIONE . MOD. OBEM – TIPO VFV 540/150/94 SOTTO VUOTO 100°C. CAPACITA': 500 KG . COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX. COMPLETO DI CARRELLI QUADRO ELETTRICO E REGISTRATORE DIAGRAMMI. ESTRAZIONE AUTOMATICA CARRELLI <i>UNDER VACUUM OBEM STEAMING AUTOCLAVE. TYPE: VFV 540/150/94 100 °C. CAPACITY: 500 KGS CONES/BOBBINS. CONSTRUCTION: IN STAINLESS STEEL. COMPLETE WITH TROLLEYS AND RECORDER DIAGRAMS. WITH ELECTRIC PANEL . AUTOMATIC TROLLEYS EXTRACTION</i>
VFPV14	Nr. 1	AUTOCLAVE PER VAPORIZZAZIONE E TERMOFISSAGGIO OBEM - TIPO VFPV 300/150 / 96 - SOTTO VUOTO E SOTTO PRESSIONE 138 °C. - PRESSIONE 2,5 KG/cm ² - CAPACITA': 300/350 KG. - IN ACCIAIO INOX - QUADRO ELETTRICO CON PROGRAMMATORE ELETTRONICO. <i>UNDER VACUUM AND UNDER PRESSURE OBEM STEAMING AND THERMOFIXING AUTOCLAVE – TYPE VFPV 300/150 / 96 - 138 °C. - PRESSURE 2,5 KG/cm² - CAPACITY: 300/350 KGS CONES/BOBBINS - IN STAINLESS STEEL - ELECTRIC PANEL WITH ELECTRONIC PROGRAMMING UNIT</i>
VFPV16	Nr. 1	AUTOCLAVE PER VAPORIZZAZIONE E TERMOFISSAGGIO BACIOTTINI - TIPO VSR SOTTO VUOTO E SOTTO PRESSIONE 108 °C. - CAPACITA': 450/500 KG. - IN ACCIAIO INOX - QUADRO ELETTRICO <i>UNDER VACUUM AND UNDER PRESSURE BACIOTTINI STEAMING AND THERMOFIXING AUTOCLAVE – TYPE VSR - 108 °C. - CAPACITY: 450/500 KGS - IN STAINLESS STEEL - ELECTRIC PANEL</i>
VFPV18	Nr. 1	APPARECCHIO DI VAPORISSAGGIO ANTEX - TIPO VF100/EA – 100 KGS. CON CALDAIA ELETTRICA <i>STEAMER MOD. ANTEX TYPE VF 100/EA – 100 KGS. WITH ELECTRIC STEAM BOILER</i>
VFPV19	Nr.1	AUTOCLAVE PER VAPORIZZAZIONE . MOD. OBEM – TIPO VFV 450/150/95 SOTTO VUOTO 100°C. CAPACITA': 450 KG . COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX. COMPLETO DI CARRELLI QUADRO ELETTRICO E REGISTRATORE DIAGRAMMI. ESTRAZIONE AUTOMATICA CARRELLI CALDAIA A METANO <i>UNDER VACUUM OBEM STEAMING AUTOCLAVE. TYPE: VFV 450/150/95 100 °C. CAPACITY: 450 KGS CONES/BOBBINS. CONSTRUCTION: IN STAINLESS STEEL. COMPLETE WITH TROLLEYS AND RECORDER DIAGRAMS. WITH ELECTRIC PANEL . AUTOMATIC TROLLEYS EXTRACTION – GAS STEAM BOILER</i>

VAPORIZZI FILATO IN CONTINUO – CONTINUOUS STEAMERS

- no availability at the moment

PN – PRESSA / PRESS

- no availability at the moment

DP – DIPANATRICI / RIROCCATRICI / GARZATRICI – HANKS-TO-CONES / CONE-TO-CONE YARNS RAISING MACHINES

DPM02	Nr. 1	DIPANATRICE SAVIO – MOD. DPM – PARAFFINATORI – 6”/ 5’57 – 15 T ESTE <i>HANK-TO-CONE MACHINE SAVIO – MOD. DPM – WITH PARAFFIN DEVICE - 6”/ 5’57 – 15 HEADS</i>
-----------------------	-------	--

GRZ02	Nr. 1	GARZATRICE PER FILATI MOD. OMR / 90 – 30 FILI <i>YARN RAISING MACHINE MOD. OMR / 90 – 30 ENDS</i>
-----------------------	-------	--

GMT – GOMITOLATRICI – BALL WINDERS

GMT02	Nr.1	GOMITOLATRICE CAMPANINI 10 FUSI – SC. 250 – LANA/COTONE <i>BALL WINDING MACHINE – CAMPANINI – 10 SPINDLES – GAUGE 250 mm - WOOL/COTTON</i>
-----------------------	------	---

GMT04	Nr. 1	GOMITOLATRICE - SWA ITALIA - 12 FUSI – SC. 250 MM. – LANA/COTONE <i>BALL WINDING MACHINE – SWA ITALIA – 12 SPINDLES – GAUGE 250 mm - WOOL/COTTON</i>
-----------------------	-------	---

ST – MACCHINE PER LA STAMPA DEI FILATI – YARN PRINTING MACHINES

ST05	Nr. 1	MACCHINA PER LA TINTURA MULTICOLORE DI ROCHE – SWA ITALIA / 97 – MOD. STR 2003/5C - 5 COLORI - <i>POLYCHROMATIC DYEING MACHINE FOR CONES - SWA ITALIA / 97 – MOD. STR 2003/5C - 5 COLOURS</i>
----------------------	-------	--

ST06	Nr. 1	MACCHINA PER LA TINTURA MULTICOLORE “SPACE DYEING” IN MATASSE – TESSUTO – 6 COLORI – 1 METRO LARGHEZZA <i>POLYCHROMATIC MULTICOLOUR “SPACE DYEING” MACHINE – 6 COLOURS – 1 METER WIDTH</i>
----------------------	-------	---

ST07	Nr. 1	MACCHINA PER LA STAMPA IN CONTINUO DI FILATI –MOD. MS 6/48 – 6 COLORI A CILINDRI <i>CONTINUOUS ROLLER PRINTING MACHINE MOD. MS 6/48 – 6 COLOURS</i>
----------------------	-------	--